

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

действительно с 1. 1. 2011

дата ревизии

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:	STEP FR (FIRE RESISTANT)
НАЗНАЧЕНИЕ:	ДЛЯ ДЕКОРАЦИИ
МАТЕРИАЛ:	ВОРС: ПОЛИЭТИЛЕН. МОНОФИЛАМЕНТ (витый ворс)
	ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ: 100% ПОЛИПРОПИЛЕН
	ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ: SBR LATEX
РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:	3/16"
ЦВЕТ:	ДВУХЦВЕТНАЯ ЗЕЛЁНАЯ

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
Жёсткость ворса	[dtex]	10.400/8	± 5 %
Ширина ворса	[mm]	1	± 10 %
Толщина ворса	[µm]	180	± 10 %
Плотность ворса	[g/m ²]	1.151	± 10 %
Кол-во стежков на 10 см (длина)	[-/10 cm]	21	± 1
Кол-во уколов/м ²	[-/м ²]	44.094	± 5 %
Кол-во концов/м ²	[-/м ²]	705.504	± 5 %
Высота ворса	[mm]	10	± 10 %
Плотность подклад. текстиля	[g/m ²]	172	± 10 %
Плотность фиксирующего слоя	[g/m ²]	700	± 10 %
Общая плотность	[g/m ²]	2.023	± 10 %
Прочность укреплённого ворса	[N]	> 30	
УФ стабилизация (QUV – lamp A)	[h]	3.000	
Цветостойчивость – серая шкала	степень	≥ 4	
Стандартная ширина рулона	[m]	4,00; 2,00	± 0,02

ПРИМЕЧАНИЕ:

Сертификаты продукта: EN 13501-1 (степень C_{fl}) Для исполнения требований и категории ступня C_{fl} согласно EN13501-1 продукт необходимо приклеить на подкладку дисперсионным клеем.

Рекомендуемая засыпка: без засыпки

Подробную информацию и сертификаты можно получить у представителей по продажам.
Продукт не содержит вредные вещества согласно ЕС 76/769.



Juta a.s., Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem,
Česká republika
e-mail: jutagrass@juta.cz
Fax: +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAgrass Česká republika
Na Borkách 89
Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 499 314 567
+420 499 314 575