

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 15.12.2009

ДАТА РЕВИЗИИ 6.4.2010

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:	STEP
ПРОДУКТ:	JUTAgrass LA316 10/21 MFPE104 TA
НАЗНАЧЕНИЕ:	ДЛЯ ДЕКОРАЦИИ
МАТЕРИАЛ:	ВОРС: ПОЛИЭТИЛЕН МОНОФИЛАМЕНТ (витый ворс)
	ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ: 100% ПОЛИПРОПИЛЕН
	ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ: SBR LATEX
РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:	3/16"
ЦВЕТ:	Двухцветная зелёная

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
ЖЁСТКОСТЬ ВОРСА	[dtex]	10400/8	
ШИРИНА ВОРСА	[mm]	1	
ТОЛЩИНА ВОРСА	[µm]	180	
ПЛОТНОСТЬ ВОРСА	[g/m ²]	1243	± 10%
КОЛ - ВО СТЕЖКОВ НА 10 см (длина)	[-/ 10 cm]	21	± 1
КОЛ-ВО УКОЛОВ /кв.м	[-/m ²]	44094	± 5%
ВЫСОТА ВОРСА	[mm]	10	± 10%
ПЛОТНОСТЬ ПОДКЛАД. ТЕКСТИЛЯ	[g/m ²]	172	± 10%
ПЛОТНОСТЬ ФИКСИРУЮЩЕГО СЛОЯ	[g/m ²]	750	± 10%
ОБЩАЯ ПЛОТНОСТЬ	[g/m ²]	2165	± 10%
ПРОЧНОСТЬ УКРЕПЛЁННОГО ВОРСА	[N]	> 30	
УФ СТАБИЛИЗАЦИЯ (QUV-lamp A)	[h]	3000	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ-серая шкала	степень	≥ 4	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ-голубая шкала	степень	≥ 7	
СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА РУЛОНА	[m]	4,00; 2,00	± 0,02

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА СОГЛАСНО ЕС 76/769.

